

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI UCRIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

INVESTIMENTO 1.1.1 "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ"

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA INCLUSIVO CON ANNESSO CENTRO DIREZIONALE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI E RICREATIVI.

CUP:J45B22000320006

ALLEGATO N°

2.5

TAVOLA

5

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA 1:50 / A VISTA

DATA: APRILE 2024

IL PROGETTISTA

Ing. Domenico Rigoli

IL R.U.P.

Geom. Gianfranco Vinciullo

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'Art. 41 c.8 D.Lgs. 36/2023

BOX INFORMAZIONI

Scala 1:50

PIANTA

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE INTERNA

PIANTA COPERTURA

PROSPETTO 3

PROSPETTO 1

PROSPETTO 2

PROSPETTO 4

PARTICOLARE DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE

Faretto led da esterno

Palo tondo in legno massello Ø 10 cm

Staffa per pali tondi Ø 10.1x60 cm

PARTICOLARE CESTINO PORTARIFIUTI

Portarifiuti a palo Rivest. Legno

Dimensione 35 X H 100 cm

Classico portarifiuti, con cesto in acciaio zincato rivestito in legno.

Costituito da un cestino cilindrico in lamiera spessore 3 mm d'acciaio zincato a caldo perforato (per lo scolo dell'acqua), rivestito da mezzi tondi Ø 60 mm in legno con teste smussate, diametro max Ø 35 cm completo di staffa di aggancio in acciaio zincato per il fissaggio al montante Ø 8 cm di sostegno.

PARTICOLARE PANCA CON SCHIENALE

Panca con Schienale Dimensione 190x68 H80 cm

Telaio in legno massiccio di grosso spessore: telaio in elementi sezione 90x90 mm fissati ad incastro, con bullonatura passante zincata, incassata nel legno e protetta con tappi anti manomissione. Seduta e schienale realizzati con assi spessore 45 mm. Tutti gli spigoli sono arrotondati.

PARTICOLARE FONTANA

Fontana semplice in Legno

Dimensione 30 x 15 H 95 cm

Fontana con rubinetto a pulsante automatico.

Il montante cilindrico dotato di testa arrotondata, è realizzato in legno cilindrico fuori cuore Ø 140 mm mentre il rubinetto automatico è realizzato in ottone per esterno.

Completa di tubatura interna per l'allacciamento alla rete idrica

PARTICOLARE STACCIONATA IN LEGNO

Palo tondo in legno massello Ø 10 cm

Tavole in legno massello

Staffa per pali tondi Ø 10.1x60 cm

Staccionta in Legno con passo modulare e geometria identica a quella esistente in sito.

Costituita da tondi Ø 100 mm in legno con teste smussate, completo di staffa per pali tondi Ø 101 x 600 mm di infissione nel terreno e tavole in legno di spessore almeno pari a 45 mm disposte su 4 file orizzontali.

PARTICOLARE SENTIERO IN TERRA BATTUTA

① Strato di terra battuta stabilizzata (sp. 10 cm)

② Strato di fondazione in misto granulare (sp. 30 cm)

③ TNT geotessile

④ Terreno resistente

PARTICOLARE MURETTI A SECCO

TERRENO COMPATTATO.

RIEMPIMENTO DRENANTE

PIETRE CON FACCIA "A VISTA"

FONDAZIONE

Ripristino e/o realizzazione di muretti a secco.

Realizzazione dei movimenti terra per spianamento del terreno, collocazione a secco degli elementi in pietra locale sbazzata e sarciture dei vuoti di grande diametro mediante elementi lapidei di dimensioni inferiori

PARTICOLARE POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO E TUBAZIONI ACQUA

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi o stratigrafia pavimentazione

Nastro segnalatore - profondità 40 cm

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Letto di posa in sabbia vagliata

Cavidotto corrugato Ø 63

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi o stratigrafia pavimentazione

Nastro segnalatore - profondità 40 cm

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Letto di posa in sabbia vagliata

Tubazione in PE per acqua potabile Ø 1" (32 mm)